

**TREND**  
P·R·O·D·U·C·T·S

# Trend Active Reiniger

## Rezepte

# Inhaltsverzeichnis

Rezept 1 - Entkalken von Waschmaschinen.....	2,3
Rezept 2 - Entkalken von Steamern.....	4,5
Rezept 3 - Entkalken von Kaffeautomaten und Kaffemaschinen.....	6,7
Rezept 4 - Reinigung von Kaffeevollautomaten und Kaffeemaschinen, Thermoskannen, Sahnespendern, etc.....	8,9
Rezept 5 - Rezepte für die Geschirrspülmaschine.....	10,11
Rezept 6 - Reinigung von Abflüssen.....	12,13
Rezept 7 - Badezimmer.....	14,15
Rezept 8 - Reinigung und Pflege von Gartenmöbeln.....	16,17
Rezept 9 - Grünbelag, Algen, Flechten oder Moos entfernen.....	18,19
Rezept 10 - Desinfektion von Schwimmbecken.....	20,21
Rezept 11 - Pflege und Reinigung von Schellackoberflächen.....	22,23
Rezept 12 - Seidenwaschmittel.....	24,25
Rezept 13 - Reinigung von Neoprenanzügen.....	26,27
Rezept 14 - Reinigung von Outdoor-Wasserfiltern.....	28,29
Rezept 15 - Blattlausspray.....	30,31

## Trend Active Rezepte

Unsere ökozertifizierten und veganen Trend Active Reiniger können im Baukastensystem verwendet werden. Das bedeutet, dass verschiedene Verschmutzungen mit der Vermengung unterschiedlicher TREND Active Reiniger gereinigt oder die verschiedensten Materialien gepflegt werden können.

Mit nur einer handvoll Reinigern, kann der ganze Haushalt in Schuss gehalten werden. Durch die hochkonzentrierten Reinigern kann man Geld sparen, Abfall verringern und eine lange Zeit damit auskommen.

Trend Products Handels ges.m.b.H.  
Unterhub 31  
A - 6844 Altsch

+43/5523/52952  
info@trendproducts.at  
www.tp.marketing/www.trenproducts.at

## Rezept 1

### benötigte Reiniger

Trend Active Kalklöser, Trend Active Sauerstoffbleiche

### Anleitung

- 1.) Entnahme und Säuberung von der Waschmittelschublade von Waschmittelresten.
- 2.) Flusensieb Reinigen.
- 3.) 100 gram (ca . 7 EL) Trend Active Kalklöser in 2 LITER warmen Wasser auflösen und in die Waschmittelschublade einlaufen lassen.
- 4.) 2 EL Sauerstoffbleiche direkt in die Waschtrommel.
- 5.) Programm mit möglichst langer Laufzeit und ohne zwischenzeitliches abpumpen wählen. Falls Sie eine Pausetaste haben, können Sie nach der Hälfte für ca. 1 Stunde das Programm pausieren und so die Lösung

Wenn Sie gerade auf das Trend Active Waschkonzentrat umsteigen, dann kann der Vorgang bis zu dreimal wiederholt werden.

Durch die Verwendung der Sauerstoffbleiche bei Weisswäsche wird die Waschmaschine regelmäßig von Keimen und Bakterien gereinigt. Herkömmliche Pulverwaschmittel überdecken durch chemische Duftstoffe den Geruch der Waschmaschine, die Trend Active Sauerstoffbleiche ist geruchsneutral und trägt Bakterien und Keime ab, sie ist ausserdem 100 % natürlich und biologisch abbaubar.

Es wird empfohlen die Anwendung 2 mal pro Jahr durchzuführen.

## Entkalken und Reinigung von Waschmaschinen



Entfernt Kalkablagerungen auch auf den Heizstäben, dadurch wird zusätzlich Energie gespart.

Befreit die Maschine von schädlichen und geruchsbildenden Keimen und Bakterien.

Durch eine gute Pflege, bleibt die Maschine besser in Schuss.

## Rezept 2

### benötigte Reiniger

Trend Active Kalklöser

### Anleitung

- 1.) 100 g (=ca. 7 EL) Trend Active Kalklöser in 1 Liter warmen Wasser auflösen. (Lösung ist über längere Zeit hinweg haltbar)
- 2.) Die Lösung nur kalt anwenden.
- 3.) Steamer ohne Entkalkungsprogramm: die Lösung gut den Boden des Wasserbehälters überdeckend einfüllen. Mit einem Schwamm die Flüssigkeit auch auf den Kalkablagerungen rund um den Wasserbehälter verteilen.
- 4.) Nach kurzer Einwirkzeit die Flüssigkeit mit einem Schwamm entfernen.
- 5.) Gerät gut nachreinigen und mit einem Microfasertuch trocken reiben.
- 6.) Gerät sofort betriebsbereit.
- 3.) Steamer mit Entkalkungsprogramm: ca. 500 ml Lösung in den Wassertank füllen und bei Bedarf auf die vom Hersteller angegebene Menge verdünnen.
- 4.) Entkalkungsprogramm starten
- 5.) nach Abkühlung der Flüssigkeit diese im Waschbecken entsorgen.
- 6.) Wassertank gründlich nachspülen, Gerät mit Leitungswasser gemäß den Vorgaben des Entkalkungsprogramms mit Leitungswasser nachspülen.
- 7.) Gerät sofort betriebsbereit.

# Entkalken von Steamern



## Rezept 3

### benötigte Reiniger

Trend Active Kalklöser

### Anleitung

- 1.) 2 EL Kalklöser direkt in den Wassertank der Maschine geben und mit ca. 1 Liter Wasser auffüllen. (Menge dem Wassertank anpassen)
- 2.) 1 Tasse sofort durch die Maschine laufen lassen.
- 3.) Den Rest ca. 30 min. einwirken lassen.
- 4.) Danach den Rest der Lösung durch die Maschine laufen lassen und das System noch 2 mal mit Wasser nachspülen.
- 5.) Die Maschine ist sofort einsetzbar.



# Entkalken von Kaffevollautomaten und Kaffeemaschinen



## Rezept 4

# Reinigung von Kaffeevollautomaten und Kaffeemaschinen, Thermoskannen, Sahnenspendern, etc.

Kaffeemaschinen, Kaffeevollautomaten etc. sind mit nährstoffreichen Substraten ein beliebter Ort für Pilze und Bakterien. Durch die Sauerstoffbleiche werden diese vollständig entfernt.

benötigte Reiniger

Trend Active Kalklöser, Trend Active Sauerstoffbleiche

## Anleitung

Kaffeevollautomaten mit Schacht für Kaffeepulver

- 1.) 1 TL Sauerstoffbleiche mit  $\frac{1}{2}$  TL Kalklöser, beides in den Kaffepulverschacht geben
- 2.) leere Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen
- 3.) die Pulvertaste und die Taste für eine Standardtasse Kaffee drücken
- 4.) das heruntergelaufene Wasser wegschütten
- 5.) Vorgang alle 30 Sekunden wiederholen (Wasser sollte klar sein)
- 6.) Maschine sofort einsatzbereit

Kaffeevollautomaten ohne Schacht

- 1.) 1 TL Sauerstoffbleiche und  $\frac{1}{2}$  TL Kalklöser in einer Tasse in heißem Wasser auflösen
- 2.) unter fließendem Wasser die Zentraleinheit der Maschine um grobe Verschmutzungen zu entfernen
- 3.) mit der Reinigungslösung dann den Brühkopf, Brühkopf und Auslaufkanal reinigen
- 4.) 2 Minuten einwirken lassen
- 5.) danach unter heißem Wasser die Zentraleinheit nochmals nachreinigen
- 6.) Maschine sofort einsatzbereit

### Portionen-, Kapselsyste- und Siebträgermaschinen

- 1.) 1 TL Sauerstoffbleiche und  $\frac{1}{2}$  TL Kalklöser direkt in das Sieb bzw. den Kolbenbehälter geben
- 2.) nach dem Einspanen, Tasse unter den Auslauf stellen
- 3.) Programm für eine Tasse Kaffee starten
- 4.) das heruntergelaufene Wasser wegschütten
- 5.) Vorgang alle 30 Sekunden wiederholen (Wasser sollte klar sein)
- 6.) Maschine sofort einsatzbereit

### Filterkaffeemaschinen

- 1.) 1 TL Sauerstoffbleiche und  $\frac{1}{2}$  TL Kalklöser mit ca. 3 Tassen heißen Wasser vermischen und in den Wassertank geben
- 2.) durch die Maschine laufen lassen
- 3.) noch 2 x mit reinem Wasser nachspülen

### Thermoskannen

- 1.)  $\frac{1}{2}$  TL Sauerstoffbleiche und  $\frac{1}{2}$  TL Kalklöser mit ca. 60 °C heißem Wasser direkt in der Kann auflösen
- 2.) ca. 5 Minuten einwirken lassen
- 3.) gründlich mit Wasser ausspülen

### Sahnespender

- 1.) 1 TL Sauerstoffbleiche und  $\frac{1}{2}$  TL Kalklöser mit ca. 60 °C heißem Wasser im Spender auflösen
- 2.) Spender  $\frac{1}{2}$  Minute schütteln
- 3.) Ca. 3 Minuten einwirken lassen
- 4.) Lösung in einen Topf leeren und die Einzelteile des zerlegten Spenders für ca. 5 Minuten nochmal einwirken lassen
- 5.) dann gründlich einwirken lassen

## Rezept 5

### benötigte Reiniger

Trend Active Allzweckreiniger, Trend Active Kalklöser,  
Trend Active Sauerstoffbelieche

### Anleitung

#### Geschirrspülmittel für die Maschine

- 1.) 6 ml Allzweckreiniger und 1-2 EL Sauerstoffbleiche in das Tabfach geben.
- 2.) Maschine starten.

#### Klarspüler

- 1.) 6 gehäufte TL Kalklöser mit 850 ml Wasser in 1 Flasche auflösen und diese mit 150 ml Alkohol (Spiritus, Vorlauf, Schnaps, etc.) auffüllen.
- 2.) Gründlich aufschütteln und ins Klarspülfach geben.

Manchmal reicht auch nur ein gehäufter EL Kalklöser als Klarspüler.

#### Maschinen - Reinigung

- 1.) 3 EL Kalklöser mit 100 ml Wasser auflösen und 12 ml Allzweckreiniger dazugeben.
- 2.) Die Mischung direkt in die leere Spülmaschine geben und Programm starten.

## Rezepte für die Geschirrspülmaschine



Durch die Maschinen-Reinigung werden Kalk, Fett und organische Ablagerungen auch an schwer zugänglichen Stellen wie Sprüharmen, Filtern, Leitungen und Wasserpumpen gründliche entfernt. Es empfiehlt sich dies 2 mal jährlich durchzuführen.

Durch den Verzicht auf Enzyme müssen manche Geschirrstücke etwas vorgespült werden (Fette, Milchprodukte). Dafür haben Sie die Gewissheit, dass Sie Ihr Geschirr gentechnikfrei und giftfrei spülen.

## Rezept 6

### benötigte Reiniger

Trend Active Sauerstoffbleiche

### Anleitung

- 1.) ½ Tasse Trend Active Sauerstoffbleiche unverdünnt in den Abfluss geben
- 2.) ca. 1 Stunde einwirken lassen
- 3.) mit ca. 1 Liter kochendem Wasser nachspülen
- 4.) gegebenenfalls eine weitere halbe Stunde warten und dann mit Wasser nachspülen
- 5.) Bei hartnäckigen Verstopfungen wiederholen  
(normalerweise wirkt sie schnell, effektiv und umweltfreundlich)

WICHTIG! Haare werden nicht entfernt, diese müssen zuerst mechanisch bzw. fachmännisch entfernt werden.

## Reinigung von Abflüssen



Der Sodaanteil unterstützt die Reinigungswirkung des Produktes.  
Normalerweise erwärmt sich die Sauerstoffbleiche bereits in Verbindung mit dem Wasser fühlbar.  
Die Zugabe von kochendem Wasser erhöht die Reaktionsfähigkeit und Wirksamkeit zusätzlich.

## Rezept 7

### benötigte Reiniger

Trend Active Kalklöser, Trend Active Putzsteiner,  
Trend Active Sauerstoffbleiche, Trend Active Universalpaste

### Anleitung

#### Schimmel in Fugen entfernen

- 1.) Mit dem Anti-Kalk Spray einsprühen  
(siehe Produktbeschreibung)
- 2.) 5 Minuten einwirken lassen
- 3.) mit klarem Wasser nachspülen
- 4.) mit Putzstein oder Universalpaste Schimmel abreiben
- 5.) nochmal nachspülen und trocknen lassen

#### Schimmel vom Duschvorhang entfernen

- 1.) Eimer in die Dusche oder Badewanne stellen und  
Duschvorhang reinhängen
- 2.) 1-2 EL Sauerstoffbleiche in den Eimer geben und mit sehr  
heißem Wasser auffüllen
- 3.) ca. 30 Minuten einwirken lassen
- 4.) mit klarem Wasser gut abspülen

Damit werden die unschönen Rändern ohne abhängen einfach  
entfernt, für eine vollständige Reinigung den ganzen Vorhang

**WICHTIG!** Achten Sie darauf das nach der Badreinigung alle Fugen von  
Reinigungsprodukten frei sind. Da die Fugenmasse auf Kalk-Basis hergestellt  
ist, könnte etwaige Reinigungsmittel zum Schaden führen.



## Badezimmer



### Intensivreinigung im WC

- 1.) ca. 3 EL Kalklöser in die Kloschüssel geben (zusätzlich können noch 2 EL Sauerstoffbleiche gegeben werden)
- 2.) über Nacht einwirken lassen
- 3.) mit der Bürste am Morgen die Kalkablagerungen entfernen (abnehmen)

## Rezept 8

### benötigte Reiniger

Trend Active Fettlöser, Trend Active Holzbalsam, Trend Active Lederbalsam, Trend Active Putzstein

### Anleitung

#### Kunststoffsessel und Tische

- 1.) mit Trend Active Putzstein von Schmutz und Verfärbungen befreien
- 2.) mit klarem Wasser nachspülen

#### Holzmöbel

- 1.) etwas Trend Active Fettlöser in einem Eimer mit Wasser vermischen oder den Fettlöser-Spray verwenden
- 2.) mit einem Schwamm oder einem Tuch den Schmutz entfernen
- 3.) nicht abspülen, trocknen lassen
- 4.) mit dem Trend Active Holzbalsam behandeln und anschließend trocknen lassen
- 5.) mit dem Trend Active Lederbalsam „versiegeln“ (er schützt das Holz vor Nässe, Fleckenbildung und hat durch das Jojobaöl einen natürlichen Sonnenschutzfaktor und schützt somit vor dem Ausbleichen)

# Reinigung und Pflege von Gartenmöbeln



## Rezept 9

### benötigte Reiniger

Trend Active Fettlöser, Trend Active Sauerstoffbleiche

### Anleitung

#### Holzterrassen und empfindliche Steinplatten

- 1.) Betroffene Fläche großzügig mit Wasser benetzen
- 2.) Fettlöser pur mit einem Tuch dünn auftragen
- 3.) Nach kurzer Einwirkzeit mit geeignetem Schrubber die Fläche gründlich mechanisch reinigen
- 4.) Gründlich mit Gartenschlauch abspülen

(auch für vergrünte Gartenmöbel aus Holz geeignet durch die rückfettende Eigenschaft des Trend Active Fettlösers)

#### unempfindliche Steinplattenböden

- 1.) Betroffene Fläche großzügig mit Wasser benetzen
- 2.) Etwas Sauerstoffbleiche auf die betroffene Fläche verteilen
- 3.) Ca. 15 Minuten einwirken lassen
- 4.) Kurz nachschrubben und abspülen

(noch effektiver bei der Entfernung von organische Belegen, sollte jedoch auf empfindlichen Holz-, Stein- und Fliesenböden nicht angewandt werden)

## Grünbelag, Algen, Flechten oder Moos entfernen



Das enthaltene Percarbonat in der Sauerstoffbleiche zersetzt sich langsam und setzt dabei  $H_2O_2$  frei, das schließlich in Wasser und Sauerstoff zerfällt. Es zerfällt

langsamer und wirkt dadurch länger, als reines Wasserstoffperoxid. Es greift die Haut des Anwenders nicht so stark an.

Alle Inhaltsstoffe sind leicht und vollständig biologisch abbaubar. Gegenüber chlor- oder biozidhaltigen Reinigern weisen sie keinerlei negative Auswirkungen auf Boden, Rasen oder Gartenpflanzen auf.

Steinfließenterrassen, empfindliche Steinböden und Kunststoffböden

- 1.) 100 ml Fettlöser und 90 g Sauerstoffbleiche auf 5 Liter heißes Wasser mischen (sofort verwenden, damit die Wirkung des Aktivsauerstoffes gewährleistet ist)
- 2.) mit einem Schwamm auf die betroffenen Stellen geben und ca. 15 Minuten einwirken lassen
- 3.) mit geeignetem Schrubber nachputzen und gründlich abspülen

## Rezept 10

### benötigte Reiniger

Trend Active Kalklöser, Trend Active Sauerstoffbleiche

### Anleitung

50 g Sauerstoffbleiche pro Woche zur Desinfektion von 1000 Liter in das Schwimmbecken geben.

Mit dem Kalklöser kann der pH-Wert auf 7 eingestellt werden.

# Desinfektion von Schwimmbecken



## Rezept 11

### benötigte Reiniger

Trend Active Lederbalsam

### Anleitung

- 1.) Trend Active Lederbalsam mit einem Baumwolltuch einarbeiten
- 2.) 3-4 Stunden einwirken lassen und nochmals mit einem trockenen Tuch nachpolieren



## Pflege und Reinigung von Schellackoberflächen



Wasserränder verschwinden, Ausbleichungen werden beseitigt, Verschmutzungen werden gelöst und können nach einiger Zeit mit einem weichen, trockenen Lappen entfernt werden. Grauschleier, Putzstreifen, Griff- und Schmutzstellen, sowie Kratzer im Holz werden angeglichen und abgedeckt.

## Rezept 12

### benötigte Reiniger

Trend Active Kalklöser, Trend Active Waschkonzentrat

### Anleitung

- 1.) Waschkonzentrat mit der richtigen Dosierung wie gewohnt in das Fach geben
- 2.) 1-2 TL Kalklöser direkt in die Trommel geben
- 3.) Seidenwaschgang durchführen

## Seidenwaschmittel



Der Trend Active Kalklöser verbessert die Struktur der Seide, glättet die durch das Waschen möglicherweise aufgerauten Fasern und verhindert dass sich Kalkablagerungen auf dem Stoff bilden.

## Rezept 13

### benötigte Reiniger

Trend Active Sport-Waschkonzentrat

### Anleitung

- 1.) Anzug in eine Wanne mit ca. 10 Liter lauwarmen Wasser legen
- 2.) 25-50 ml Sportwaschmittel dazugeben
- 3.) ca. 30 min einwirken lassen
- 4.) kurz von Hand auswaschen und anschließend mit fließendem Wasser abspülen

## Reinigung von Neoprenanzügen



Die natürlichen Eigenschaften des Neoprens bleiben erhalten,  
die Kaschierung wird nicht angegriffen

Beseitigt nicht nur organische Verunreinigungen wie Algen, Bakterien und Pilze,  
sondern auch Salze oder andere mineralische Verunreinigungen

Eine regelmäßige Anwendung kann die Lebensdauer des Anzugs deutlich verlängern.

## Rezept 14

### benötigte Reiniger

Trend Active Kalklöser, Trend Active Sauerstoffbleiche

### Anleitung

- 1.) 1 TL Sauerstoffbleiche und ½ TL Kalklöser in ca. 1 Liter warmem Wasser auflösen
- 2.) die gesamte Lösung durch den Filter pumpen (sie kann problemlos in den Abguss gegeben werden)
- 3.) Vorfilter entfernen und nochmal 5-10 mal pumpen bis die restliche Flüssigkeit aus Schläuchen und Filtermaterial entfernt ist
- 4.) Trocknen lassen
- 5.) Vor der Benützung eventuell noch einmal mit klarem Wasser nachspülen

## Reinigung von Outdoor-Wasserfiltern



Keime und Bakterien werden vollständig natürlich und mit biologisch abbaubaren Reinigungsmitteln entfernt.

## Rezept 15

### benötigte Reiniger

Trend Active Fettlöser

### Anleitung

Fettlöserspray (10-20 ml auf 0,5 L Wasser) auf die befallenen Blätter spraysen



# Blattlausspray

